

Solenoides SR-300 diseñados para comandar válvulas hidráulicas en sistemas de riego. Fabricados con plástico utiliza el sistema de bobina y pistón tradicional en 24AC a latch. Permite cubrir todas las demandas del mercado, compatible con multitud de electroválvulas y válvulas hidráulicas.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: PP y ABS

Conexiones hidráulicas: 1/8" BSP.

Conexiones eléctricas: 2 cables (1,2 m).

Partes metálicas internas: Acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Voltaje: 24 VAC/DC dependiendo del modelo.

Tiempo de retardo de comando a activación: 1-3 segundos.

Temperatura máxima de trabajo: 60 °C.

Presión máxima : 8 bar.

MODELOS

CÓDIGO	MODELO	MODELO - VOLTAJE	PRESIÓN MÁX	ORIFICIO MM	PVP (€)
11021016	NC/NO	3 VIAS 2 HILOS - LATCH	8	1.5	40
11021024	NO	3 VIAS 2 HILOS - 24V/AC	8	1.5	39
11021018	NC	2 VIAS 2 HILOS - LATCH	8	-	21
11021019	NC	2 VIAS 2 HILOS - 24V/AC	8	-	24

ACCESORIOS



ACCESORIO TEFEN
VER PÁGINA



ACCESORIO METÁLICO
VER PÁGINA



SOPORTE SOLENOIDE

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
14112001	SOPORTE	40



DIMENSIONES

