

Racor de conexión rápida para montaje instantáneo sin herramientas. Fabricado en resina de acetal para mayor resistencia mecánica. Incluye una junta tórica interna que garantiza un cierre hermético total. Codos y Tes giratorios para instalar y orientar más fácilmente.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Material del Cuerpo: Resina de Acetal (POM)

Tipo de Conexión: Instantánea (Push-in)

Sistema de Cierre: Junta tórica de NBR/EPDM

Rosca: Latón Níquelado



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Instalación Manual: No requiere llaves ni selladores adicionales en la parte del tubo

Presión Nominal: PN16 (16 bar)

Temperatura de Trabajo: 20°C a +70°C

Compatibilidad de Tubo: 4x6mm, 6x8mm

Tipo de Rosca: BSP (Cilíndrica) con junta



MODELOS



CODO RM AUTOMÁTICO C/ JUNTA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11029038	6 X 1/4'	2
11029037	6 X 1/8'	1,7
11029040	8 X 1/4'	2,2
11029039	8 X 1/8'	2,1

TE RM AUTOMÁTICA C/ JUNTA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11029046	6 X 1/4'	3,5
11029045	6 X 1/8'	3,4
11029048	8 X 1/4'	3,9
11029047	8 X 1/8'	3,8



CODO UNIÓN AUTOMÁTICO C/ JUNTA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11029053	6	1,95
11029054	8	2,1



TE UNIÓN AUTOMÁTICA C/ JUNTA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11029050	6	2,4
11029052	8	2,8




TE ASIMÉTRICA AUTOMÁTICA C/ JUNTA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11029042	ASM 6 X 1/4'	3,6
11029041	ASM 6 X 1/8'	3,5
11029044	ASM 8 X 1/4'	4
11029043	ASM 8 X 1/8'	3,9



CONECTOR RM AUTOMÁTICO C/ JUNTA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11029034	6 X 1/4'	1,6
11029033	6 X 1/8'	1,4
11029036	8 X 1/4'	1,9
11029035	8 X 1/8'	1,8



ENLACE UNIÓN AUTOMÁTICO C/ JUNTA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11029055	6	2
11029056	8	2,1



MICROTUBO		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
15153005	6mm	33
15153006	8mm	40