


El programador TISU ICD-150 es una solución eficaz, por su fácil programación, la apertura simultánea de la totalidad de sus 14 salidas ya sea en Latch (9-12v), 24vAc o 12vDc, hace que sea un programador único en el mercado.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Carcasa: Plástico ABS

Panel de Control: Pantalla de Cristal Líquido (LCD) y teclado integrado

Componentes internos: Sensor electrónico circuitos internos

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Programación de estaciones independiente.

Apertura simultánea de todas las estaciones.

10 horas de inicio por estación

10 horas de riego por estación

Limpieza de filtros por presostato y tiempo de riego

Válvula maestra

Menú técnico de ajustes, ancho de pulso, tiempo de carga del condensador etc.

MODELOS

CÓDIGO	SALIDAS	CAJA	VOLTAJE	UDS. CAJA	PVP (€)
11023063	6	PARED	9V LATCH	1	430
11023065	14	PARED	9V LATCH	1	471
11023066	14	PARED	24VAC	1	471
11023067	14	PARED	12VDC	1	471
11023068	14	PANEL	24VAC	1	441

ACCESORIOS



ELECTROVÁLVULA		
CÓDIGO	CONEXIÓN	PVP (€)
11034065	1" ROSCA	19
11034066	1-1/2" ROSCA	52
11034067	2" ROSCA	54



SOLENOIDE		
CÓDIGO	CONEXIÓN	PVP (€)
	SOLENOIDE 2 VIAS 9V LATCH 2HILOS	24



PILAS PROCELL 9V		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11033013	9V ILR	4.2



DIMENSIONES

