


Programador 6100 de riego alimentado por batería, diseñado para automatizar sistemas de riego sin necesidad de conexión eléctrica, programación independiente de cada válvula y válvula general, y modo de riego secuencial.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: Plástico ABS

Tapa: Plástico ABS

Pantalla: LCD (Liquid Crystal Display) - Cristal Líquido

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Alimentación: 2 batería de 9V alcalina.

Capacidad de control: , 4 , 6 Y 12 estaciones, según modelo.

Rango de presión: 0,5 a 10 bar.

Temperatura de trabajo: 5 °C a 50 °C.

Conexión directa a válvulas solenoides de 9V latch.

Protección IP68.

MODELOS

CÓDIGO	SALIDAS	CONEXIÓN	VOLTAJE	UDS. CAJA	PVP (€)
11033004	4	3 HILOS	9V LATCH	1	154
11033007	6	3 HILOS	9V LATCH	1	192.5
11033018	4	2 HILOS	9V LATCH	1	154
11033019	6	2 HILOS	9V LATCH	1	192.5
11033015	12	3 HILOS	9V LATCH	1	627
11033016	12	2 HILOS	9V LATCH	1	656
11033002	PROGRAMADOR + VÁLVULA 1"	3 HILOS	9V LATCH	1	198
11033001	PROGRAMADOR + 1 SOLENOIDE	3 HILOS	9V LATCH	1	171.6

ACCESORIOS



SOLENOIDE LARGA DISTANCIA
VER PÁGINA



SOLENOIDE 2 VIAS		
CÓDIGO	CONEXIÓN	PVP (€)
	LATCH 2HILOS	26
	24VAC	24



SOLENOIDE GALCÓN E VIAS		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11021041	2H LATCH	77
40001221	3H LATCH	77