


Programador electrónico de riego alimentado a 24 V AC, diseñado para automatizar sistemas de riego sin necesidad de conexión eléctrica, programación independiente de cada válvula y válvula general, y modo de riego secuencial.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: Plástico ABS.

Tapa: Plástico ABS

Pantalla: LCD - Cristal Líquido



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Alimentación: 24 V AC (50/60 Hz).

Número de salidas: versiones de 4, 6 y 8 zonas. (Ampliable hasta 24)

Programación: tres programas independientes (A, B y C).

Hasta 4 arranques por programa y día.

Compatible con solenoides de 24 V AC.

Función de bomba o válvula maestra.

Entrada para sensor de lluvia



MODELOS

CÓDIGO	SALIDAS	CONEXIÓN	VOLTAJE	UDS. CAJA	PVP (€)
11033008	4	2 HILOS	24VAC	1	164
11033009	6	2 HILOS	24VAC	1	175
11033014	8 (24)	2 HILOS	24VAC	1	536
11033025	MODULO AMPLIACIÓN 8 SALIDAS	24VAC	1	31	40



ACCESORIOS



SOLENOIDE LARGA DISTANCIA
VER PÁGINA



SOLENOIDE 2 VIAS		
CÓDIGO	CONEXIÓN	PVP (€)
	LATCH 2HILOS	26
	24VAC	24



SOLENOIDE LARGA DISTANCIA
VER PÁGINA