

El programador G75 permite automatizar ciclos de riego de forma sencilla y fiable. Funciona con batería de 9 V y se instala directamente sobre la válvula o en pared. Su diseño compacto, resistente y completamente estanco lo hace ideal para uso en exteriores o entornos agrícolas.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Carcasa: Plástico técnico ABS

Panel frontal: Policarbonato transparente con protección UV

Botonera: Goma sellada tipo membrana.

Pantalla: LCD de bajo consumo



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Alimentación: Batería de 9 V (autonomía > 1 año)

Programación: Hasta 3 arranques diarios y selección de días de riego

Montaje: Directo sobre válvula o en pared mediante soporte

Temperatura de trabajo: -10°C a +60°C

Grado de protección: IP67



MODELOS

CÓDIGO	SALIDAS	MODELO	VOLTAJE	UDS. CAJA	PVP (€)
11030002	1	PROGRAMADOR + SOLENOIDE	9V LATCH	1	84,3
11030001	1	PROGRAMADOR + VÁLVULA 1"	9V LATCH	1	106



ARTÍCULOS RELACIONADOS



SOLENOIDE LARGA DISTANCIA
VER PÁGINA



SOLENOIDE 2 VIAS		
CÓDIGO	CONEXIÓN	PVP (€)
	LATCH 2HILOS	26
	24VAC	24



PILAS PROCELL 9V		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11033013	9V ILR	4.2