


Acople rápido CAMLOCK diseñado para facilitar la conexión y desconexión de mangueras en depósitos de riego y sistemas de pulverización. Fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, ofrece alta resistencia mecánica y química.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio.

Palancas de bloqueo: Acero inoxidable.

Rosca: Rosca hembra BSP.



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Temperatura de trabajo: -10 °C a +60 °C.

Sistema de bloqueo: Palancas de acero inoxidable para evitar desconexiones accidentales.

Conexiones: Disponible de 3/4" a 4".



MODELOS



ACOPLE RAPIDO ROSCA MACHO

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076015	1-1/2"	30
13076016	2"	37

ACOPLE RAPIDO ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076017	1-1/2"	30
13076018	2"	37



ADAPTADOR ROSCA MACHO

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076028	1-1/2"	10
13076029	2"	13



ADAPTADOR ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076021	1-1/2"	10
13076022	2"	13



ADAPTADOR ESPIGA

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076019	50	10
13076020	63	13



PASAMUROS PVC

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076004	3/4"	21
13076005	1"	27
13076006	1-1/4"	28
13076007	1-1/2"	32
13076008	2"	45