

El contador de chorro múltiple WD es un medidor de agua robusto y preciso, ideal para aplicaciones residenciales e industriales. Su diseño divide el flujo en múltiples chorros para accionar una turbina, asegurando una medición estable y fiable incluso ante caudales fluctuantes.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: Latón de alta durabilidad.

Mecanismo: Plástico de acetal de alta resistencia.

Carátula y Totalizador: Plástico térmico transparente, resistente a impactos y altas temperaturas.



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de Operación: Admite agua fría hasta 30 °C

Presión Máxima de Trabajo: Soporta hasta 16 bar

Totalizador: IP68, de 5 dígitos, tipo seco con transmisión magnética, hermético y orientable 360°.

Preparado para emisor: Compatible con sistemas de impulsos reed.



MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	Q M3	L (MM)	UDS. CAJA	PVP (€)
10002040	20	3/4"	2.5	190	10	71
10002041	25	1"	3.5	260	5	122
10002042	30	1-1/4"	6	260	5	139
10002043	40	1-1/2"	10	300	4	231
10002044	50	2"	15	300	1	260



ACCESORIOS



EMISOR DE PULSOS WD		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
10013019	EMISOR REED WD	42

TOTALIZADOR DE PULSOS		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
10011043	TOTALIZADOR	99

RACORES
VER PÁGINA