Solénoïde SR-300 conçu pour contrôler les vannes hydrauliques des systèmes d'irrigation. Fabriqué en plastique, il utilise le système traditionnel de bobine et de piston du 24AC avec loquet. Il permet de couvrir toutes les demandes du marché, compatible avec une multitude d'électrovannes et de vannes hydrauliques.







MATÉRIAUX

Carrosserie : PP et ABS

Raccordements hydrauliques : 1/8" BSP.

Raccordements électriques : câbles 2 (1,2 m).

Parties métalliques internes : Inox

FONCTIONNEMENT

Tension : 24 VAC/DC selon modèle.

Commande du délai d'activation : 1–3 secondes.

Température maximale de fonctionnement : 60°C.

Pression maximale : 8 bar.

MODÈLES

CODE	MODÈLE	MODÈLE - TENSION	PRESSION MAXIMALE	TROU MM	PRIX (€)
11021016	NC/NON	3 VOIES 2 HILOS - LOQUET	8	1.5	**35,4**
11021024	NO	3 VOIES 2 HILOS - 24V/AC	8	1.5	**39,9**
11021018	NC	2 VOIES 2 HILOS - LOQUET	8	-	**24**
11021019	NC	2 VOIES 2 HILOS - 24V/AC	8	-	**24**

ACCESSOIRES



ACCESSOIRE TEFEN

VOIR PAGE



accessoire en métal

VOIR PAGE



support solénoïde

CODE	MODÈLE	PRIX (€)
14112001	ASSISTANCE	**40**

DIMENSIONS

