Solenóide SR-300 projetado para controlar válvulas hidráulicas em sistemas de rega. Fabricado em plástico, utiliza o tradicional sistema de bobina e pistão em 24AC com trava. Permite atender todas as demandas do mercado, compatível com uma infinidade de válvulas solenóides e válvulas hidráulicas.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo: PP e ABS

Ligações hidráulicas: 1/8" **BSP.**

Ligações elétricas: cabos 2 (1,2 m).

Peças metálicas internas: Aço inoxidável

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Tensão: 24 VAC/DC dependendo do modelo.

Comando para tempo de atraso de ativação: 1-3 segundos.


Temperatura máxima de trabalho: 60°C.

Pressão máxima: 8 bar.

MODELOS

CÓDIGO	MODELO	MODELO - TENSÃO	PRESSÃO MÁXIMA	FURO MM	PVP (€)
11021016	NC/NA	3 VIAS 2 HILOS - TRAVA	8	1.5	**35,4**
11021024	NO	3 VIAS 2 HILOS - 24V/AC	8	1.5	**39,9**
11021018	NC	2 VIAS 2 HILOS - TRAVA	8	-	**24**
11021019	NC	2 VIAS 2 HILOS - 24V/AC	8	-	**24**

ACESSÓRIOS



ACESSÓRIO TEFEN

VER PÁGINA



acessório metálico

VER PÁGINA



suporte solenóide

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
14112001	SUPORTE	**40**

DIMENSÕES

