SYSTÈME DE CÂBLE UNIQUE ICD-250

Ce système monocâble ICD-250 vous permet de contrôler jusqu'à des secteurs 255 et de couvrir des distances allant jusqu'à 10 km avec seulement deux fils, réduisant considérablement les coûts de câblage. Sa passerelle universelle offre une compatibilité totale via les entrées numériques ou RS485 avec n'importe quel programmateur d'irrigation du marché. Comprend des outils de diagnostic avancés pour les tests de solénoïde et de court-circuit.



FONCTIONNEMENT

Sorties : Sorties 2 (Alarme générale et Communication)

Entrées : entrées numériques 8, extensibles jusqu'aux secteurs 255

Alimentation : entrée CC 24V.

Communication : Entrée RS485

Portée : Km 10 maximum (jusqu'à vannes 32 activées simultanément)

Consommation : Passerelle (1 A) + consommation solénoïde (10 mA par vanne)

configuration et contrôle

Temps : Activation entre stations réglables (minimum 5 s, maximum 60 s.

Gestion : Nombre de secteurs admissible configurable.

MODÈLES

CODE	MODÈLE	PRIX (€)
10015001	GETAWAY 7 ENTRÉES NUMÉRIQUES ÉCRAN LCD RAIL DIN	**1000**
10015002	MODULE D'EXTENSION 8 ENTRÉES NUMÉRIQUES RAIL DIN	**200**
10015003	CONSOLE DE PROGRAMMATION SOLÉNOÏDE	**600**
10015004	SOLÉNOÏDE DECODEC 24/DC 3 VOIES	**120**

ACCESSOIRES



SYSTÈME DE PROTECTION ÉLECTRIQUE DS		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
13075052	SYSTÈME D.S.	**30**



PROG TERRE		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
12040053	PICA 50CM	**11**

INFORMATIONS



passerelle

Electronique : basée sur un microprocesseur, entrées 7

Alimentation : 24VDC

Montage de la passerelle : base sur rail DIN (largeur 107 mm)

Module d'extension : base sur rail DIN (largeur mm 72) pour entrées supplémentaires 8

Interface utilisateur : écran LCD avec caractères 4x20 et clavier avec boutons 4



SOLÉNOÏDE DECODEC

Alimentation : 24VDC

Pression de service : 10 bar max

Trou interne : 2mm

Fonctions sur le terrain : Ouverture et fermeture des vannes sur les canaux 3. ouverture manuelle par commande (capuchon de protection IP68)

Identification : Configuration du numéro via console



CONSOLE DE PROGRAMMATION SOLÉNOÏDE

Alimentation : piles 2 9V (6LR61)

Fonctions sur le terrain : Test d'ouverture et de fermeture du solénoïde

Identification : configuration et requête d'ID (un solénoïde à la fois)

Sécurité : Test de court-circuit de ligne



module d'extension

Module d'extension : base sur rail DIN (largeur mm 72) pour entrées supplémentaires 8