Raccord à connexion rapide pour un montage instantané et sans outils. Fabriqué en résine acétal pour une plus grande résistance mécanique. Comprend un joint torique interne qui garantit une étanchéité totale. Coudes et tés pivotants pour une installation et une orientation plus faciles.



MATÉRIAUX

Matériau du corps : Résine acétalique (POM)

Type de connexion : instantanée (Push-in)

Système de fermeture : Joint torique NBR/EPDM

Fil : Laiton plaqué Nike

FONCTIONNEMENT

Installation manuelle : ne nécessite pas de clés supplémentaires ni de produits d'étanchéité sur la partie tube

Pression nominale : PN16 (16 bar)

Température de fonctionnement : 20°C à +70°C

Compatibilité des tubes : 4x6mm, 6x8mm

Type de filetage : BSP (cylindrique) avec joint

MODÈLES





COUDE RM AUTOMATIQUE AVEC JOINT		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11029038	6 X 1/4'	2
11029037	6 X 1/8'	1,7
11029040	8 X 1/4'	2,2
11029039	8 X 1/8'	2,1

RM TE AUTOMATIQUE AVEC JOINT		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11029046	6 X 1/4'	3,5
11029045	6 X 1/8'	3,4
11029048	8 X 1/4'	3,9
11029047	8 X 1/8'	3,8

MODÈLES



RACCORD AUTOMATIQUE COUDE AVEC JOINT		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11029053	6	1,95
11029054	8	2,1



JOINT TE AUTOMATIQUE AVEC JOINT		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11029050	6	2,4
11029052	8	2,8



TE ASYMÉTRIQUE AUTOMATIQUE AVEC JOINT		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11029042	ASM 6 X 1/4’	3,6
11029041	ASM 6 X 1/8’	3,5
11029044	ASM 8 X 1/4’	4
11029043	ASM 8 X 1/8’	3,9



RACCORD RM AUTOMATIQUE AVEC JOINT		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11029034	6 X 1/4’	1,6
11029033	6 X 1/8’	1,4
11029036	8 X 1/4’	1,9
11029035	8 X 1/8’	1,8



LIAISON AUTOMATIQUE AVEC JOINT		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11029055	6	2
11029056	8	2,1



MICROTUBES		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
15153005	6mm	33
15153006	8mm	40