PROGRAMADOR DA SÉRIE GALCON 6100

Programador de rega a bateria 6100, projetado para automatizar sistemas de rega sem necessidade de ligação elétrica, programação independente de cada válvula e válvula geral e modo de rega sequencial.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo: Plástico ABS

Capa: Plástico ABS

Tela: LCD (Liquid Crystal Display) - Cristal Líquido

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

Alimentação: bateria alcalina **2 9V.**

Capacidade de controlo: estações , 4, 6 e 12, dependendo do modelo.

Faixa de pressão: 0,5 a 10 bar.

Temperatura de trabalho: 5 °C a 50 °C.

Ligação direta às válvulas solenóides de trava 9V.

Proteção IP68.

MODELOS

CÓDIGO	SAÍDA	LIGAÇÃO	TENSÃO	UNID./CAIXA	PVP (€)
11033004	4	LINHAS 3	TRAVA 9V	1	**154**
11033007	6	LINHAS 3	TRAVA 9V	1	**192.5**
11033018	4	LINHAS 2	TRAVA 9V	1	**154**
11033019	6	LINHAS 2	TRAVA 9V	1	**192.5**
11033015	12	LINHAS 3	TRAVA 9V	1	**627**
11033016	12	LINHAS 2	TRAVA 9V	1	**656**
11033002	PROGRAMADOR + VÁLVULA 1"	LINHAS 3	TRAVA 9V	1	**198**
11033001	PROGRAMADOR + SOLENÓIDE 1	LINHAS 3	TRAVA 9V	1	**171.6**

ACESSÓRIOS



SOLENÓIDE DE LONGA DISTÂNCIA

VER PÁGINA



SOLENÓIDE 2 maneiras		
CÓDIGO	LIGAÇÃO	PVP (€)
	LATCH 2HILOS	**26**
	24VAC	**24**



SOLENÓIDE galcão e vias		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11021041	2H TRAVA	**77**
40001221	TRAVA 3H	**77**