PROGRAMADOR GALCON 24V/AC

Programador de rega eletrônico alimentado por 24 V AC, projetado para automatizar sistemas de rega sem necessidade de ligação elétrica, programação independente de cada válvula e válvula geral e modo de rega sequencial.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo: Plástico ABS.

Capa: Plástico ABS

Tela: LCD - Cristal Líquido

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Alimentação: 24 V CA (50/60 Hz).

Número de saídas: versões das zonas 4, 6 e 8. (Expansível até 24)

Programação: três programas independentes (A, B e C).

Até partidas 4 por programa e dia.

Compatível com solenóides 24 V AC.

Função de bomba ou válvula mestra.

Entrada do sensor de chuva

MODELOS

CÓDIGO	SAÍDA	LIGAÇÃO	TENSÃO	UNID./CAIXA	PVP (€)
11033008	4	LINHAS 2	24VAC	1	**164**
11033009	6	LINHAS 2	24VAC	1	**175**
11033014	8 (24)	LINHAS 2	24VAC	1	**536**
11033025	MÓDULO DE EXPANSÃO DE SAÍDAS 8	24VAC	1	31	**40**

ACESSÓRIOS



SOLENÓIDE DE LONGA DISTÂNCIA

VER PÁGINA



SOLENÓIDE 2 maneiras

CÓDIGO	LIGAÇÃO	PVP (€)
	LATCH 2HILOS	**26**
	24VAC	**24**



SOLENÓIDE DE LONGA DISTÂNCIA

VER PÁGINA