PROGRAMMATEUR G75

Le programmateur G75 vous permet d'automatiser les cycles d'irrigation de manière simple et fiable. Il fonctionne avec la batterie 9 V et s'installe directement sur la vanne ou au mur. Sa conception compacte, résistante et totalement étanche le rend idéal pour une utilisation en extérieur ou en milieu agricole.







MATÉRIAUX

Boîtier : plastique technique ABS

Façade : Polycarbonate transparent avec protection **UV**

Patin de bouton : Caoutchouc scellé de type membrane.

Écran : LCD basse consommation

FONCTIONNEMENT

Alimentation : batterie 9 V (autonomie > année 1)

Programmation : Démarrages quotidiens jusqu'à 3 et sélection du jour d'irrigation

Montage : Direct sur vanne ou au mur à l'aide d'un support

Température de fonctionnement : –10°C à +60°C

Degré de protection : IP67

MODÈLES

CODE	SORTIE	MODÈLE	TENSION	UNITÉS/BOÎTE	PRIX (€)
11030002	1	PROGRAMMATEUR + SOLÉNOÏDE	LOQUET 9V	1	**98**
11030001	1	PROGRAMMATEUR + VANNE 1"	LOQUET 9V	1	**106**

ARTICLES CONNEXES



SOLÉNOÏDE LONGUE DISTANCE

VOIR PAGE



SOLÉNOÏDE 2 voies		
CODE	RACC.	PRIX (€)
	LATCH 2HILOS	**26**
	24VAC	**24**



BATTERIES PROCELL 9V		
CODE	MODÈLE	PRIX (€)
11033013	9V ILR	**4.2**