PROGRAMADOR G75

O programador G75 permite automatizar os ciclos de rega de forma simples e confiável. Funciona com bateria 9 V e é instalado diretamente na válvula ou na parede. O seu design compacto, resistente e totalmente impermeável torna-o ideal para utilização no exterior ou em ambientes agrícolas.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Carcaça: Plástico técnico ABS

Painel frontal: Policarbonato transparente com proteção **UV**

Botão: Borracha selada tipo membrana.

Tela: LCD de baixo consumo

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Alimentação: bateria 9 V (autonomia > ano 1)

Programação: Até 3 partidas diárias e seleção do dia de rega

Montagem: Direta na válvula ou na parede utilizando suporte

Temperatura de trabalho: –10°C a +60°C

Grau de proteção: IP67

MODELOS

CÓDIGO	SAÍDA	MODELO	TENSÃO	UNID./CAIXA	PVP (€)
11030002	1	PROGRAMADOR + SOLENÓIDE	TRAVA 9V	1	**98**
11030001	1	PROGRAMADOR + VÁLVULA 1"	TRAVA 9V	1	**106**

ARTIGOS RELACIONADOS



SOLENÓIDE DE LONGA DISTÂNCIA

VER PÁGINA



SOLENÓIDE 2 maneiras

CÓDIGO	LIGAÇÃO	PVP (€)
	LATCH 2HILOS	**26**
	24VAC	**24**



BATERIAS PROCELL 9V

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11033013	9VILR	**4.2**