
ELETROAGITADORES MX-150

O agitador elétrico MX-150 12v/CD foi projetado para misturar fertilizantes e produtos químicos em tanques de rega. Preparado para resistir à corrosão dos fertilizantes, tanto a hélice como o eixo são em aço inoxidável, o seu motor permite a integração em instalações de energia solar.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Eixo: Aço inoxidável 316

Suporte: PP

Rolamento: Aço

Elo do motor: Nylon c fibra de vidro

Hélice: inoxidável 316

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Motor 12VDC, 24VDC: 22 e 32 Amplificador de consumo máximo.

Velocidade de rotação (RPM): Opções disponíveis de voltas/minuto 900 e voltas/minuto 1400.

Eixo Padrão: Eixos disponíveis de 500 mm a 1400 mm (comprimento padrão máximo)

Eixo Longo (Reforço): Da guia de reforço 1400 mm

MODELOS

EJE	GUIA	POTÊNCIA	MATERIAIS	CODIGO 12V/DC	PVP (€) 12V/DC	CÓDIGO 24V/DC	PVP (€) 24V/DC
1400		22AMP	INOX	**14111032**	**635**	**14111039**	**635**
1500	1400	22AMP	INOX	**14111033**	**735**	**14111040**	**735**
1600	1500	22AMP	INOX	**14111034**	**785**	**14111041**	**785**
1700	1600	22AMP	INOX	**14111035**	**835**	**14111042**	**835**
1800	1700	22AMP	INOX	**14111036**	**885**	**14111043**	**885**
1900	1800	22AMP	INOX	**14111037**	**935**	**14111044**	**935**

ACESSÓRIOS



SONDA DE NÍVEL INOXIDÁVEL		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
759000150	1,5M	**145**




TEMPORIZADOR LIGA-DESLIGA DIGIT		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11030036	12V CC	**100**



SUPORTE DO AGITADOR		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
14112004	MEDIDORES 2	**160**

DIMENSÕES





EJE	GUIA	A	H	H2	KG
1300	-	220	1670	370	13,5
1400	1300	220	1770	370	15.98
1500	1400	220	1870	370	16.17
1600	1500	220	1970	370	16.36
1700	1600	220	2070	370	16.55
1800	1700	220	2170	370	16.74
1900	1800	220	2270	370	16.93