ACOPLE RÁPIDO CAMLOCK

Acoplador rápido CAMLOCK projetado para facilitar a ligação e desligação de mangueiras em tanques de rega e sistemas de pulverização. Fabricado em polipropileno reforçado com fibra de vidro, oferece alta resistência mecânica e química.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo: Polipropileno reforçado com fibra de vidro.

Alavancas de travamento: Aço inoxidável.

Rosca: Rosca fêmea BSP.

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Pressão máxima de trabalho: 10 bar.

Temperatura de trabalho: -10°C a +60°C.

Sistema de travamento: Alavancas em aço inoxidável para evitar desligações acidentais.

Ligações: Disponíveis de ¾" a 4".

MODELOS



ACOPLAMENTO RÁPIDO DE ROSCA MACHO		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076015	1-1/2"	30
13076016	2"	37



ACOPLAMENTO RÁPIDO DE LINHA FÊMEA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076017	1-1/2"	30
13076018	2"	37

MODELOS



ADAPTADOR DE ROSCA MACHO		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076028	1-1/2”	**10**
13076029	2”	**13**



ADAPTADOR DE LINHA FÊMEA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076021	1-1/2”	**10**
13076022	2”	**13**



ADAPTADOR DE GIRO		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076019	50	**10**
13076020	63	**13**



GALHAS DE PAREDE DE PVC		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076004	3/4”	**21**
13076005	1”	**27**
13076006	1-1/4”	**28**
13076007	1-1/2”	**32**
13076008	2”	**45**