POMPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE TPG

La pompe TEKNA peut être contrôlée avec une entrée externe 4-20ma ou des impulsions d'un débitmètre, et effectuer un contrôle proportionnel de l'injection en fonction de la mesure fournie.







MATÉRIAUX

Tête : PVDF

Diaphragme : PTFE

Vannes : Céramique

Joints : Viton

Boîtier : polypropylène renforcé de fibre de verre (PP)

Panneau : LCD

FONCTIONNEMENT

Permet un dosage proportionnel via une entrée analogique (0/4–20 mA ou 20–4/0 mA).

L'alimentation électrique standard de la pompe est 100–240 V AC, 50–60 Hz.

dosage manuel, dosage proportionnel avec signal externe et dosage avec impulsions externes.

MODÈLES

CODE	LITRES / H	BAR	MODÈLE	ML/IMP	TUBO Ø	PRIX (€)
13075030	4 8	12 2	603	0.42 0.83	6x4	**580,64**
13075031	7 18	16 1	800	0.39 1	6X4	**660,12**
13075032	30 55	5 2	803	1.67 3	8X12	**805,62**

ACCESSOIRES









RACCORD D'INJECTION		
CODE	DIMENSION	PRIX (€)
13077018	6X4	**76**
13077019	8X12	**81**

FILTRE D'ASPIRATION		
CODE	DIMENSION	PRIX (€)
13077020	6X4	**76**
13077021	8X12	**81**


TUBE SPÉCIAL pe		
CODE	DIMENSION	PRIX (€)
13077038	6X4	**4**
13077028	10X12	**9**

COURBE D'INJECTION





DIMENSIONS



A	B	C	D
231	119	160.5	273.8

INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	BAR	L/H	CLÉS MAXIMUMS	CC POR APPUYER	TUBE RACC.	WATS
600	20	2.5	120	0,35	4 / 6	12,0
	18	3		0,41		
603	12	4	160	0,42	4 / 6	12,2
	10	5		0,52		
	8	6		0,63		
	2	8		0,83		
800	12	7	320	0,36	4 / 6	23,9
	10	10		0,52		
	5	15		0,78		
	1	18		0,94		
803	5	20	300	1,11	8 / 12	22,2
	4	25		1,39		
	2	40		2.22		
	1	54		3		