TANQUE DE FERTILIZANTE DE POLIÉSTER

Este tanque foi projetado para armazenar e injetar fertilizantes, produtos químicos em sistemas de rega ou tratamento. Seu funcionamento aproveita a pressão da água; não requer energia elétrica, bombas adicionais ou manutenção complexa.







CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corpo: (Poliéster).

Junta: silicone de alta resistência.

Ligações: PVC

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Pressão máxima: 6 bar.

Capacidade: 25 a 180L


Ligações de ¾".

Está conectado em bypass na linha geral de água.

MODELOS

CÓDIGO	LITROS / H	MÁX. PRESSÃO	CONEXÕES	MATERIAIS	PVP (€)
13073001	25	6 BAR	¾"	POLIÉSTER	**413,66**
13073002	40	6 BAR	¾"	POLIÉSTER	**355,04**
13073003	60	6 BAR	¾"	POLIÉSTER	**504**
13073004	90	6 BAR	¾"	POLIÉSTER	**559**
13073005	120	6 BAR	¾"	POLIÉSTER	**683**
13073006	180	6 BAR	¾"	POLIÉSTER	**903**
13073012	250	10 BAR	¾"	POLIÉSTER	**1.105**
13073007	40	10 BAR	¾"	POLIÉSTER	**517**
13073008	60	10 BAR	¾"	POLIÉSTER	**601**
13073009	90	10 BAR	¾"	POLIÉSTER	**675**
13073010	120	10 BAR	¾"	POLIÉSTER	**816**

DIMENSÕES



CAPACIDADE	A (MM)	B (MM)	MÁX. PRESSÃO	CONEXÕES
25 L	430	460	6 bar	¾"
40 L	430	550	6 bar	¾"
60 L	445	660	6 bar	¾"
90 L	445	820	6 bar	¾"
120 L	520	850	6 bar	¾"
180 L	660	980	6 bar	¾"
250 L	790	990	6 bar	¾"
340 L	800	1.000	6 bar	¾"
40 L	430	550	10 bar	¾"
60 L	445	660	10 bar	¾"
90 L	445	820	10 bar	¾"
120 L	520	850	10 bar	¾"
180 L	660	980	10 bar	¾"
250 L	790	990	10 bar	¾"
340 L	800	1.000	10 bar	¾"